

Beskrivelse af overfladebehandlingen på vore typehuse, samt vejledning vedrørende reparation og vedligeholdelse.

Udvendigt.

Udhæng: dyppeimprægneret.

vedligeholdelse:

afrensning for snavs med stiv børste.

1 à 2 gange (efter behov) pinotex, farveløs (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Mahogni:

Dyppeimprægneret og lakeret med Sadolins Top-tex.

vedligeholdelse:

afvaskning med salmiakkvand (1-lo).

slibning med slibepapir, kornstørrelse 180-220.

Afstøvning.

Påstrygning af pinotex Top-tex, 980-8021 (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Rem:

Behandlet med pigmenteret træbeskyttelse (olivengrøn)

Vedligeholdelse:

afvaskning for snavs med stiv børste.

1 x pinotex f arveløs, (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Såfremt der er sket en afblegning af nuancen, kan det anbefales at påføre 1 x pinotex, pokkenholt (Sadolin).

Indvendigt.

Lofter:

Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling eller plasticmaling.

Vedligeholdelse:

afvaskning med salmiakkvand (1-lo).

1 x colomatt alkyd loftmaling (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Paneler:

Syrehærdende grundfarve + mat alkydmaling.

vedligeholdelse:

afvaskning med salmiakkvand (1-lo).

1 x colomatt alkyd vægmaling (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Mahogni:

Karmpartier, skabslåger "døre", behandlet på fabrik med syrehærdende matlak.

Den daglige rengøring foretages med vaskeskind, opvredet i koldt vand.

Såfremt overfladen er særlig fedtet eller snavset, afrenses først med mineralsk terpentin eller benzин. Derefter påføres Sadolis An-Teak Olie med efterfølgende kraftig aftørring.

Mindre ridser og skrammer fjernes ved slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 280-320. Slibningen udføres i trøstrukturens længderetning. Derefter mattes med tørt ståluld nr. 00. Påføring af Sadolins An-Teak Olie og kraftig aftørring.

Det må frarådes at anvende linolie, parafinolie eller vaseline.

Ved evt. senere oplakering anvendes følgende fremgangsmåde:

1. Afrensning af overfladen med mineralsk terpentin eller benzin.
2. Slibning med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280.
3. Lakering med Holdex silkemat naturtræslak tilsat ca. 25% mineralsk terpentin.

Malede skabe samt toplemme:

Behandlet på fabrik med syrehærdende grundfarve og emalje.

Den daglige rengøring foretages med en blød børste og en svag sæbeoplösning. Efterfølgende aftørring med klud eller vaskeskind.

Ved en evt. senere opmaling anbefales følgende fremgangsmåde:

Overfladen renses omhyggeligt for fedtstof og snavs med salmiakkvand (1-lo) eller en lunken svag sodaoplösning.

Efter grundig aftørring med rent vand matslibes overfladen med fint slibepapir, kornstørrelse 240-280, for at sikre en god vedhæftning for efterfølgende maling. Derefter stryges med syntetisk maling, silkemat (Sadolin) Tempo eller blank Sadolux emalje. Disse malingtyper lagerføres i stort nuanceudvalg.

Trægulve:

Rengøring og afvaskning med eddikevand. Udsatte (nedslidte) steder plettes. Derefter stryges med blitsa. (Junckers).

Stengulve:

Rengøring med sæbevand (alm. brun sæbe): Ved gentagne afvaskninger fremhæves gulvenes naturlige farve.

Naturtræslofter:

Såfremt man ønsker at udsætte lysets påvirkning kan man anbefale følgende behandling, Pudsning med slibepapir nr. 120-150.

1 à 2 gange Fixo, mat interiørlak (Sadolin) eller tilsvarende produkt.

Uden ansvar